




MASTON



PIKASILOTE - QUICK FILLER



MASTON PIKASILOTE on käyttövalmis, nopeasti kuivuva ja helposti hiottava silote. Hyvä tartunta, lujuus ja rakenne tekee tasoitetusta pinnasta erinomaisen pohjan maalausta varten. Käyttökohteet: Sisällä puu, betoni, laastipinnat ja pohjustettu pelti. Voit hioa ja päällemaalata silotteen kerrospaksuudesta riippuen n. 1-2 tunnin kuluttua.

KÄYTTÖ: Levitä puhtaalle ja kuivalle pinnalle. Hio täytetty pinta kevyesti, kun se on kuivunut. Käytä hiekkapaperia P100–P120. Suojalasien ja hengityssuojaimen käyttöä suositellaan hiottaessa. Pyyhi pöly pois ennen seuraavaa käsittelyä. Pohjamaalaa täytetyt pinnat ennen pintamaalausta tai pohjusta pinta ennen tapetin laittamista.

TYÖVÄLINEIDEN PESU: Poista työkaluista mahdollisimman paljon pikasilotetta ennen niiden puhdistamista vedellä. Täytejäämiä ei saa kaataa viemäriin, vaan viedä paikalliseen jätekeskukseen. Tyhjä pakkaus kierrätykseen.

Ei lasten käsiin. Suojeltava jäätymiseltä.

KUIVUMISAJAT +20°C: 1 - 2 h. Kuivumisaikaan vaikuttaa useat eri tekijät kuten ilman- lämpötila, -kosteus sekä silotteen kerrospaksuus.

RIITTOISUUS: 0,5 l/m².

TYÖSKENTELYLÄMPÖTILA: +5 - +50 °C.

SIDEAINE: Latex co-polymer, vesiohenteinen

PH. n.9

VÄRI: Valkoinen

VARASTOINTIKESTÄVYYS: 24 kuukautta

KOKO: 200ml

MYYNTIERÄ: 12 kpl

ETIKETIN KIELET: FI, SE, EN, EE, LT, LV, NO, RU

TUOTE NR 839701 **EAN** 6412498397014

Tiedot pätevät 20°C, suhteellisen ilmankosteuden ollessa 20% - 70%

Maston Oy • www.maston.fi • maston@maston.fi

Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599

Теоллисуэтиэ 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

